



Vid montage av två eller fler vinställ på varandra används tvärförbindningarna med fästsättningsvinklar för att sammanfoga ställen, så att de kan fästas i väggen på alla skarvnivåer, samt i toppändan.

Vinstället är till för lagring av flaskor med innehåll av t.ex. vin, alkohol, saft, juice. Flaskor i standardformat med upp till 1 l innehåll får plats, men vissa klotformiga flaskor kan vara olämpligt att placera i detta ställ. Kortaste flasklängd är 24 cm. Vinstället är förpackat i krymplast, vilken avlägsnas och lämnas till plastinsamlingen.

Vinstället består av följande delar:

Framsida (med raka bärpinnar). Rörens ändrar är lika långa i bågge ändrar, så det är oviktigt vad som är upp eller ner. Den sida av framsidan där bärpinnarna är placerade ska sitta utåt.

Baksida (med vågformade bärpinnar). Här är det viktigt att man har de korta ändarna neråt, annars finns det bara plats för 5 flaskor per nivå, och lutningen blir fel.

2 st Övre tvärförbindning, med fästvinkel.

2 st Nedre tvärförbindning, utan fästvinkel.

2 st skruv och plugg för fastsättning i vägg.

Montering

Tryck ner rörändarna i de nedre tvärförbindningarna.

Tryck fast de övre tvärförbindningarna på de övre rörändarna.

Rörens passning i tvärförbindningarna är ganska "tät", för att stället ska vara stabilt, och för att ändarna inte lätt ska kunna glida ur tvärförbindningarna. Har man inte tillräcklig kraft i armar och händer, kan det vara lämpligt att använda något att knacka fast tvärförbindningarna med.

Slå ej direkt med t.ex. en hammare på plastdetaljerna, utan lägg en tråkloss eller liknande emellan, eller använd en gummi-klubba, annars kan tvärförbindningarna skadas.

Kontrollera att det är någorlunda rät vinkel mellan tvärförbindningarna och fram- resp. baksidorna. Kontrollera även att stället står jämnt och lodrätt på underlaget.

Vinstället festsätts i väggen, så att stabiliteten säkras, då det kan uppstå horisontalkrafter när man lägger in eller tar ut flaskor ur stället och av ocenterade flaskor. De medlevererade skruvarna och pluggarna kan vara olämpliga om väggen är porös. Använd då i stället skruvar och pluggar som passar för den aktuella situationen.

**Det ett absolut krav att ställen sätts fast i väggen!
Om M30 och M48 kombineras rekommenderas att
M30 sätts underst.**

**Mer information och produkter visas på vår hemsida:
www.quercia.se**